

XA 08 MCR ALL

XI 08 MR ALL

XA 10 M ALL


POPIS VODÁRNE:

Čerpadlá domáčich vodární rady XA / XI sú konštruované ako monoblokové (čerpadlo s motorom tvorí jeden celok na spoločnom hriadeľi). Sú **samonasávacie** až z hĺbky **8 metrov**.

Vynikajú výbornou kvalitou z hľadiská použitých materiálov, veľmi nízkou hlučnosťou a pôsobivým designom. Teleso čerpadla rady XA je liatinové, rady XI nerezové. Motor je chladený vzduchom pomocou ventilátora.

Časti čerpadla prichádzajúce do styku s čerpanou kvapalinou sú odolné voči korózii. Vodáreň pozostáva z horizontálnej tlakovej nádoby (objem 24, 35, 50, 60, 80 litrov) a samotného čerpadla. Na výtlacnej strane je čerpadlo spojené s nádobou pomocou nerezovej pancierovej hadice. Vodáreň je ďalej osadená nastaviteľným **tlakovým regulátorom** s možnosťou nastavenia minimálneho a maximálneho tlaku a **kontrolným manometrom**. Čerpadlo je vybavené **ochranou proti preťaženiu**.

Tlakový zásobník má **vymeniteľnú membránu** z hygienickej gumeny.

Zariadenie je dodávané skompletizované a pripravené na okamžitú montáž. Dodáva sa s napájacím káblom o dĺžke 1,5 metra.

Vodáreň nepotrebuje žiadnu údržbu s výnimkou pravidelnej kontroly a udržiavania pretlaku vzduchu v nádobe.

POUŽITIE:

Automatická dodávka vody pre stredné až veľké rodinné domy, chalupy, chaty, priemyslové areály, zavlažovanie.

TECHNICKÉ PARAMETRE:

Menovité napätie	220-240V/50Hz
Regulácia tlaku	1,5 - 3,0 bar
Sacia výška	8 m
Krytie	IP 44
Pripojenia	1"
Rozmery v x š x h (24 l nádoba)	480 x 495 x 310 mm

Technické parametre	XA 08 MRC ALL	XI 08 MR ALL	XA 10 M ALL
Vyhorenie čerpadla	liatinové	nerezové	liatinové
Príkon motora [kW]	0,75	0,75	1,1
Výkon motora [kW]	0,6	0,6	0,75
Max. výtlak [m]	42	42	47
Max. prietok Q [l/min]	40	40	50
Max. tlak [bar]	4,5	4,5	4,5
Hmotnosť [kg]	16	13	18
Objem nádoby [l]	24, 35, 50, 60, 80	24, 35, 50, 60, 80	24, 35, 50, 60, 80

Výkonnostné krivky:

