

Výdajníky vody WATERLOGIC - Porovnanie špecifikácií a funkcií

	WL350 C	WL350 CS	WL850 CS	WL850 HCS	WL2000 HC	WL2500 HC	WL3000 HC	WL3000 CS	WL3000 HCS
El. napájanie	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz	230 V / 50 Hz
El. príkon max.	115 W	150 W	235 W	1035 W	1015 W	1015W	1480 W	250 W	1515 W
Vstup. tlak vody	1 - 3 bar	1 - 3 bar	1 - 3 bar	1 - 3 bar	1 - 3 bar	1 - 3 bar	1 - 3 bar	1 - 3 bar	1 - 3 bar
Prietok vody	2 l/min	2 l/min	2 l/min	2 l/min	2 l/min	2 l/min	2 l/min	2 l/min	2 l/min
Ekolog. chlad. plyn	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a	R134a/Care30
UV-lampa	4 W	4 W	8 W	8 W	-	8 W	8 W	8 W	8 W
Model	stolový	stolový	podlahový	podlahový	podlahový	podlahový	podlahový / stolový	podlahový / stolový	podlahový / stolový
Kapacita zásobníka									
Chladená voda	1,5 l	0,8 l	3 l	3 l	priame chladenie	4 l	3,3 l	3,3 l	3,3 l
Perlivá chladená voda	-	0,5 l	1,4 l	1,4 l	-	-	-	0,8 l	0,8 l
Horúca voda	-	-	-	2 l	1,5 l	1,5 l	1,5 l	-	1,5 l
Teplota vody									
Chladená (C)	5°C ¹	5°C ¹	5°C ¹	5°C ¹	5°C ¹	5°C ¹	3 -12°C ²	3 -12°C ²	3 -12°C ²
Perlivá chladená (S)	5°C ¹	5°C ¹	5°C ¹	5°C ¹	5°C ¹	5°C ¹	3 -12°C ²	3 -12°C ²	3 -12°C ²
Horúca (H)	-	-	-	87 - 90°C	87 - 90°C	87 - 90°C	70 - 95°C ³	-	70 - 95°C ³
Extra horúca (dohrev)	-	-	-	-	-	97°C	97°C	-	97°C
Produkcia vody									
Chladená	10 l/h	10 l/h	14 l/h	14 l/h	12 l/h	12 l/h	13-22 l/h	13-22 l/h	13-22 l/h
Horúca	-	-	-	14 l/h	12 l/h	14 l/h	14 l/h	-	14 l/h
In-tank-UV technológia	•	•	•	•	-	•	•	•	•
Počet /veľkosť/ filtrov	1 /6"/	1 /6"/	1 /10"/	1 /10"/	1 /10"/	1 /10"/	2 /10"/	2 /10"/	2 /10"/
LCD displej	-	-	-	-	-	-	•	•	•
APMS⁴	•	•	-	-	-	•	•	•	•
APMS s vypnutím⁵	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Alarm odkvapkávača⁶	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Výber jazyka⁷	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Časovač filtrov⁸	•	•	-	-	-	-	•	•	•
Vypínač UV-lampy⁹	-	-	-	-	-	-	•	•	•
„Sleep“ mód¹⁰	-	-	-	-	-	-	•	-	•
Autodiagnostika¹¹	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Vodomer (ako doplnok)	-	-	-	-	-	-	•	•	•
Farba zariadenia	strieborná metaliza	strieborná metaliza	strieborná metaliza	strieborná metaliza	st. metaliza + čierna	biela + st. metaliza	st. metaliza + čierna	st. metaliza + čierna	st. metaliza + čierna
Rozmery V x Š x H cm	30 x 34 x 37	30 x 34 x 37	114 x 38 x 34	114 x 38 x 34	103 x 34,5 x 36,5	103 x 34,5 x 36,5	46 x 43 x 45	46 x 43 x 45	46 x 43 x 45
s PS¹²	-	-	-	-	-	-	125 x 43 x 45	125 x 43 x 45	125 x 43 x 45
Hmotnosť	17 kg	21 kg	38 k	40 kg	29 kg	31 kg	43 kg (s PS)	45 kg (s PS)	47 kg (s PS)

Vysvetlivky:

¹ - teplota chladenej (perlivej chladenej) vody tovársky prednastavená na 5°C, možnosť nastaviť teplotu v rozmedzí cca 3 - 8°C trimrom na zadnej časti zariadenia

² - teplota chladenej (perlivej chladenej) vody (WL3000) ovládaná mikroprocesorom - programovateľná

³ - teplota horúcej vody (WL3000) ovládaná mikroprocesorom - programovateľná

⁴ - automatický monitorovací systém čistenia vody ovládaný mikroprocesorom - upozorňuje na nutnú výmenu UV-lampy

⁵ - zariadenie automaticky vypne výdaj chladenej vody pri väčšom poklese intenzity UV-lampy (bakteriálna bezpečnosť)

⁶ - zariadenie automaticky vypne výdaj vody po naplnení odkvapkávacej misky (je potrebné vyliat vodu z misky)

⁷ - angličtina, nemčina, francúzština

⁸ - zariadenie upozorňuje na nutnú výmenu filtrov po 6 mesiacoch (po 3, 6, alebo 9 mesiacoch u WL3000)

⁹ - zariadenie môže automaticky vypínať UV-lampy za 3 alebo 10 minút po odbere chladenej vody (šetrenie UV-lampy)

¹⁰ - zariadenie automaticky vypne ohrev vody, ak sa zariadenie nepoužíva viac ako 3 hodiny (šetrenie el. energie)

¹¹ - zariadenie ukazuje na displeji aktuálnu teplotu zvolenej vody, rôzne stavy a chybové hlásenia

¹² - PS - podstavná skrinka, vkladá sa do nej fľaša s CO₂, je možné do nej integrovať 2 podávače pohárov